

## Vysoušeč rukou HTT turbotronic

Rychlé vysoušení.

Vysoušeče rukou řady HTT mají nejsilnější ofuk. Jejich enormní průtok vzduchu umožňuje dosažení mimořádně krátké doby vysoušení. Svou vysokou výkonností tak patří k nejrychlejším, nejekonomičtějším a nejhygieničtějším modelům mezi vysoušeči rukou. Přístroje řady HTT jsou tak díky svým vlastnostem vhodné především na hodně frekventované veřejné toalety a koupelny. Třeba na nádražích, letištích nebo v gastronomii. Všechny modely řady HTT pracují pomocí bezdotykových infračervených snímačů. Snímač zapne vysoušeč, jakmile podržíte dlaně 6 až 12 cm pod výdechem vzduchu. A až je odsunete, přístroj se zase vypne. Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku s odolným lakem tak zajistí dlouhodobě čistý dojem výrobku.



### Nejdůležitější znaky

Topný výkon 2500 W

HTT 4 s krytem z odolného plastu

HTT 5 s krytem z hliníkového tlakového odlitku

Průtok vzduchu 250 m<sup>3</sup>/h

220 - 240 V

Provozní hlučnost 68 dB(A)

HTT 4 v barvě alpská bílá

HTT 5 v barvě signální bílá, antracitová metalíza nebo stříbrná metalíza



Typ	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Typ	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Objedn. č.	074464	074465	182052	182053
Příkon	2,60 kW	2,60 kW	2,60 kW	2,60 kW
Výška	250 mm	266 mm	266 mm	266 mm
Šířka	238 mm	257 mm	257 mm	257 mm
Hloubka	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
technické údaje				
Elektrické připojení	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz
Hmotnost	2,70 kg	4,20 kg	4,20 kg	4,20 kg
Barva	Alpská bílá	signální bílá, RAL 9003	antracitová metalíza	stříbrná metalíza
Materiál tělesa	Umělá hmota	Hliníkový tlakový odlitek	Hliníkový tlakový odlitek	Hliníkový tlakový odlitek
Průtok vzduchu	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h
Krytí (IP)	IP23	IP23	IP23	IP23
Krytí	II	II	II	II